

3. Свидетельство об упаковывании и дата отгрузки.

Партия оповещателей Wheelock MIN-TA в количестве _____ (_____) шт. упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

Дата отгрузки в адрес потребителя: « ____ » _____ 201__ г.

4. Особые отметки

(код продукции)

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

MIN-TA

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

обозначение документа



ОП002


COOPER Wheelock

dba Eaton, 273 Branchport
Avenue Long Branch, NJ
07740-6899,
tel. (732)222-6880,
Fax (800)232-6066
www.cooperindustries.com

ОМЕГА  **САУНД**

197022, Россия, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 57-2Н,
Телефон: +7 (812) 346-07-90
Факс: +7 (812) 346-07-89
www.wheelock.ru
info@omegasound.ru

• Основные сведения и технические данные

Разработчик и изготовитель – компания Wheelock Inc., США. (273 Branchport Avenue, Long Branch, NJ 07740 USA. <http://www.wheelockinc.com>, e-mail: info@wheelockinc.com).

Звуковой комбинированный оповещатель MIN-TA предназначен для применения в системах аварийного и/или пожарного оповещения в зонах с высоким уровнем шума. Оповещатель снабжен встроенной строб вспышкой, обеспечивающей вспыхивающий световой сигнал оповещения.

Оповещатель выполнен в специальном настенном пылевлагозащищенном корпусе, предназначенном для установки как внутри помещений, так и на улице. Имеет встроенный тампер для контроля вскрытия корпуса оповещателя.

Входы питания оповещателя поляризованы. За счет этого обеспечивается совместимость оповещателя с приборами, которые контролируют линии оповещения напряжением обратной полярности.

Оповещатель MIN-TA соответствует требованиям, предъявляемым к техническим средствам оповещения о пожаре.

Основные технические характеристики:

- Допустимый диапазон напряжения питания 9 - 60VDC
- Ток потребления (зависит от сигналов) – от 100 to 393 мА (см. инструкции по установке)
- Развиваемый уровень звукового давления на расстоянии 1м от оповещателя (зависит от выбранных сигналов) – до 113 дБ (см. инструкции по установке)
- Количество воспроизводимых звуковых сигналов - 32
- Степень защиты оболочки - IP66
- Цвет строб вспышки - оранжевый
- Цвет корпуса - светло-серый
- Интенсивность строб вспышки – 40 Cd
- Температурный диапазон - -25°C до +70°C
- Защита от «переплюсовки» - диоды
- Сечение жилы питающего проводника - от 0,28 до 2,5 кв.мм
- Материал корпуса - пластик ABS

Дополнительные технические характеристики и указания по монтажу оповещателя содержатся в инструкции по установке.

2. Комплектность

Таблица 1

Наименование изделия	Кол-во	Примечание
Инструкция по установке (на английском языке)	1	
Упаковочная тара	1	Картонная коробка
Паспорт	-	1 шт. на поставляемую партию

• Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (поставщика)

Срок службы изделия составляет не менее 10 лет. В том числе срок хранения изделия составляет не менее 7 лет в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре воздуха -40...+70°C и относительной влажности не более 85%.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия поставщика составляет 1 год с момента поставки изделия в адрес потребителя.